


TIPO:

21/8



Interasse Max Rompitratte
Provvisori:

2,10 m

Campi d'impiego consigliati:

Per solai praticabili fino a ml 6,25

Per solai di copertura fino a luci di ml 7,50

Altezza strutturale pannello cm 21

Spessore soletta cm 4

Altezza strutturale solaio cm 25

Spessore di coibentazione cm 8

Caratteristiche solaio:

$H = 8 + 21 + 4 = 33$ cm (spessore solaio finito)
 $U = 0,24$ W/mqK (trasmissione termica del solaio)
 $P = 8,03$ Kg/mq (peso proprio pannello Plastbau-Metal)
 $P_F = 213,9$ Kg/mq (peso proprio del solaio finito)
 $V_{cls} = 0,082$ Mc/mq (fabbisogno di calcestruzzo per il getto in opera)
 $J_{x0} = 30308$ cm⁴ (valore del momento d'inerzia da impiegarsi per il calcolo delle deformazioni)

Autoportanza:

L'autoportanza è garantita da due profilati in lamiera zincata inglobati nel pannello. E' una delle qualità fondamentali del solaio Plastbau-Metal. La capacità di supportare, durante la fase di getto, sia il peso del calcestruzzo che quello del personale di servizio che effettua queste lavorazioni. L'autoportanza del solaio Plastbau-Metal consente di sostituire la carpenteria con dei semplici rompitratta provvisori predisposti a interasse massimo di cm 210 con la consueta monta di compensazione della freccia.

Nervature Trasversali:

Le nervature trasversali rompitratta normali al senso di tessitura del solaio, richieste dal regolamento quando la luce supera i 5 m, possono essere realizzate in due modi:

- 1) ricavate nello spessore dei pannelli, asportando una parte dell'estradosso dei pannelli stessi senza toccare i lamierini di autoportanza. In questo modo si ricava un cordolo dell'altezza di cm. 14.
- 2) ricavato dall'accostamento di due pannelli speciali. Per una nervatura di altezza pari al solaio occorrerà prevedere l'accostamento di due pannelli a testata "presagomata" (asportazione della parte superiore al sottotravetto)